

SBS-FP-XX-16A ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ТРУБ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ



Панель управления nVent RAYCHEM SBS-FP-xx-16 A – это комплексное решение для управления системами для защиты труб от замерзания на основе саморегулирующихся греющих кабелей nVent RAYCHEM. Она позволяет получить несколько цепей, в каждой цепи есть регулирование по температуре трубопровода или пропорциональное регулирование по температуре окружающей среды (PASC) с интегрированной электрической защитой. Необходима подача питания 400 В перем. тока (3-фазный).

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Теперь доступна к отгрузке с контроллером Elexant 450c с Modbus RS485 портом для удаленного контроля, обновления, настройки и подключения системам управления зданиями (BMS)

Простое и быстрое соединение нескольких цепей, непосредственно на одной панели

Высокая производительность с максимум 3-12 цепями, подключенными к панели

Полностью интегрированная система: все соединения, вся защита цепей и все защитные устройства встроены в панель

Экономия электроэнергии: с вариантами для цифрового измерения температуры трубопровода или пропорционального регулирования по температуре окружающей среды (PASC)

Надежная, полная система от одного производителя, специально разработанная для защиты труб от замерзания

Надежность в течение длительного срока службы: На изделие действует 6-летняя гарантия, обслуживание не требуется

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Монтаж Настенный монтаж

Класс защиты, IP IP65

Электрическая защита Миниатюрный/автоматический выключатель при утечке тока на землю

Защита от перенапряжения Да

Автоматический выключатель 16 A, Type C

Количество фаз 3

Протокол связи Modbus RTU

Table 1/2

????? ?? ?????????	????????????? ?????????	????????????? ??????	????????????? ????????????????? ?????????????????	????????????? ??? ????????? ?????????????	Circuit Breaker Quantity, 30 mA	? ?????????????
1244- 022631	SBS-FP-12x16A- MODBUS	4	12	63 A	4	Elexant 450c
1244- 022628	SBS-FP-3x16A- MODBUS	2	3	40 A	1	Elexant 450c
1244- 022629	SBS-FP-6x16A- MODBUS	2	6	40 A	2	Elexant 450c
1244- 022630	SBS-FP-9x16A- MODBUS	3	9	63 A	3	Elexant 450c

Table 2/2

????? ?? ?????????	????????????????? ?	???????	???????	?????????	????????? ?????????
1244-022631	SBS-FP-12x16A-MODBUS	800 mm	800 mm	210 mm	Сталь
1244-022628	SBS-FP-3x16A-MODBUS	600 mm	600 mm	210 mm	Сталь
1244-022629	SBS-FP-6x16A-MODBUS	600 mm	600 mm	210 mm	Сталь
1244-022630	SBS-FP-9x16A-MODBUS	800 mm	800 mm	210 mm	Сталь

Монтаж Настенный монтаж

Класс защиты, IP IP65

Электрическая защита Миниатюрный/автоматический выключатель при утечке тока на землю

Защита от перенапряжения Да

Автоматический выключатель 16 A, Type C

Количество фаз 3

Протокол связи Нет

Table 1/2						
????? ?? ?????????	????????????? ?????????	???????????? ??????	???????????? ???????????????? ????????????????	????????????? ??? ????????? ?????????????	Circuit Breaker Quantity, 30 mA	? ?????????????
1244- 022470	SBS-FP-12x16A	4	12	63 A	4	Нет
1244- 022467	SBS-FP-3x16A	1	3	40 A	1	Нет
1244- 022468	SBS-FP-6x16A	2	6	40 A	2	Нет
1244- 022469	SBS-FP-9x16A	3	9	63 A	3	Нет

Table 2/2						
????? ?? ?????????	???????????????? ?????????	???????	???????	???????	????????? ?????????	
1244-022470	SBS-FP-12x16A	800 mm	800 mm	210 mm	Сталь	
1244-022467	SBS-FP-3x16A	600 mm	400 mm	210 mm	Сталь	
1244-022468	SBS-FP-6x16A	600 mm	600 mm	210 mm	Сталь	
1244-022469	SBS-FP-9x16A	800 mm	800 mm	210 mm	Сталь	

Полная информация и схемы проводки шкафа предоставляются вместе с изделием. Монтаж должен выполняться квалифицированным персоналом с соблюдением местных норм и требований.

North America
Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa
Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asia Pacific
Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Latin America
Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER